Hoja de Datos

Destilar / Rotavapores

RV 10 digital V

Accesorios: HB 10.1 Desbloque, HB 10.2 Cubrimiento protectivo , RV 10.900 Vidriería vertical, RV 10.1 Vidriería vertical, RV 10.8001 Junta, labworldsoft®, PC 1.1 Cable, , LVS 105 T-ef, KV 600 Suministro de enfriamiento de agua, , HBR 4 digital Baño calefactor, H 11 Cable de alimentación enchufe Euro, H 11 Cable de alimentación USA , H 11 Cable de alimentación enchufe CH, H 11 Cable de alimentación enchufe EURO

Información Técnica	
Tipo de enfriamiento	vertical
Superficie de enfriamiento [cm2]	1200
Principio del motor	DC
Rango de velocidad [rpm]	20 - 280
Dirección reversible de la rotación	sí
Elevador	Motor
Movimiento [mm]	140
Rango de temperatura de calefacción [°C]	temp. ambiental - 180
Potencia de calefacción [W]	1300
Control de calentamiento preciso [±K]	1
Volumen max. de Baño [l]	3
Controlador de vacío integrado	no
Contador de tiempo	sí
Dimensiones (An x Al x Pr) [mm]	500 x 430 x 410
Peso [kg]	20
Temperatura ambiental permitida [°C]	5 - 40
Humedad relativa permitida [%]	80
Clase de protección de acuerdo al DIN EN 60529	IP 20
Interfaz de RS 232	sí
Voltaje [V]	220 - 240 / 100 - 240 / 100 - 120 / 100 - 115
Frecuencia [Hz]	50/60
Consumo de energía [W]	1400
No. ref.	**0008024101**

© IKA® Werke Staufen/Germany 2013 www.ika.com
Sujeto a modificaciones ténicas