Hoja de Datos

RV 8 V

La gama de rotavapores de IKA suma un nuevo miembro a la familia: el RV 8. Este nuevo sistema de destilación completa la serie existente con este nuevo modelo de funciones básicas. El dispositivo de elevación manual con diseño ambidiestro permite un posicionamiento preciso de la vidriería. Los indicadores digitales de velocidad de rotación y de temperatura del baño de calentamiento permiten controlar óptimamente todos los procesos de destilación. Nuevo mecanismo de sujeción para simplificar el recambio de matraces de evaporación

- Mecanismo de elevación manual con "función de elevación" integrada de seguridad
- Baño de calentamiento de agua/aceite con asas de transporte ergonómicas integradas
- Botón de cierre con función de bloqueo de temperatura del baño de calentamiento
- Ángulo de inmersión ajustable
- Indicadores digitales de velocidad de rotación y temperatura del baño de calentamiento
- Manejo con una sola mano; diseño ambidiestro
- Rango de velocidad 5 - 300 rpm
- Seguridad adicional para el usuario gracias a los requisitos reducidos de alimentación de 24 V en el interior de la unidad
- Compatible con la gama completa de vidriería de los RV 10 IKA
- Nuevo mecanismo de sujeción

Descripción de paquete: Con baño de calentamiento HB 10 y kit de vidriería RV 10.1, vertical

Accesorios: RV 10.1 Vidriería vertical, RV 10.10 Vidriería vertical recubierto, RV 10.2 Vidriería diagonal, RV 10.20 Vidriería diagonal recubierto, , , ,